



JQA-2630(全社共通)  
JQA-EM3548(本社専属)

屋根・壁・構造物用塗料

# 設計価格表

(2026年5月現在)

MINSTON



ナノテクシリーズ

ナノウォールシリーズ

| 製品名                               | 適応素材                            | 工法                 | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様    |                |     | 備考                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|                                   |                                 |                    |               | 工程    | 製品名            | 塗回数 |                                                              |
| ナノウォール20<br>(水系1液型無機系フッ素樹脂)       | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 7,000         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 6,500         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 6,050         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 5,550         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 5,850         | 下地調整材 | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 |                    | 5,700         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
|                                   | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 6,200         | 下塗り材  | 水系ハイエボンⅢ       | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール20       | 2   |                                                              |
| ナノウォール15<br>(水系1液型ハイグレードナノシリコン樹脂) | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 4,450         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 3,950         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 3,500         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,000         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 3,300         | 下地調整材 | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 |                    | 3,150         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
|                                   | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 3,650         | 下塗り材  | 水系ハイエボンⅢ       | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール15       | 2   |                                                              |
| ナノウォール10<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂)       | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 4,250         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 3,750         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                   |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 3,300         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80~1.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 2,800         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30~0.50kg/㎡                       |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 3,100         | 下地調整材 | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   |                                 |                    | 2,950         | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |
|                                   | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 3,450         | 下塗り材  | 水系ハイエボンⅢ       | 1   |                                                              |
|                                   |                                 |                    |               | 上塗り材  | ナノウォール10       | 2   |                                                              |

ナノウォールシリーズ遮熱+シリーズ

| 製品名                                  | 適応素材                            | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |             |     | 備考                   |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|-----|----------------------|
|                                      |                                 |        |               | 工程   | 製品名         | 塗回数 |                      |
| ナノウォール20遮熱+<br>(水系1液型無機系フッ素樹脂)       | モルタル・コンクリート                     | ハイ遮熱工法 | 8,900         | 下塗り材 | サーモフィラー     | 1   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | ナノウォール20遮熱+ | 2   |                      |
|                                      |                                 | ハイ遮熱工法 | 9,950         | 下塗り材 | 水系Wシーラー 白   | 1   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | サーモフィラー     | 1   |                      |
|                                      | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法   | 5,900         | 下塗り材 | ナノウォール20遮熱+ | 2   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | 水系Wシーラー 白   | 1   |                      |
|                                      |                                 | 平滑工法   | 6,350         | 下塗り材 | 水系Wシーラー 白   | 1   | 水系ハイエボンは「白」をご使用ください。 |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | ナノウォール20遮熱+ | 2   |                      |
| ナノウォール15遮熱+<br>(水系1液型ハイグレードナノシリコン樹脂) | モルタル・コンクリート                     | ハイ遮熱工法 | 6,650         | 下塗り材 | 水系Wシーラー 白   | 1   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | サーモフィラー     | 2   |                      |
|                                      |                                 | ハイ遮熱工法 | 7,700         | 下塗り材 | ナノウォール15遮熱+ | 1   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | サーモフィラー     | 1   |                      |
|                                      | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法   | 3,650         | 下塗り材 | ナノウォール15遮熱+ | 2   |                      |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | 水系Wシーラー 白   | 1   |                      |
|                                      |                                 | 平滑工法   | 4,100         | 下塗り材 | ナノウォール15遮熱+ | 2   | 水系ハイエボンは「白」をご使用ください。 |
|                                      |                                 |        |               | 上塗り材 | 水系ハイエボンⅢ    | 1   |                      |

ナノルーフシリーズ

| 製品名                        | 適応素材                                | 工法       | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                  |     | 備考                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                     |          |               | 工程      | 製品名              | 塗回数 |                                                                                                                                                                             |
| ナノルーフ20<br>(水系1液型無機系フッ素樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 5,250         | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1   | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ<br>・銀系は 600円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー)<br><br>・通常上塗り1回塗りですが、下地の状況によっては2回塗りが必要となります。2回塗りの場合 3,050円/㎡ アップとなります。 |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          | 5,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          | 5,650         | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 5,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          | 7,000         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 5,900         | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     | 塗り替え工法   | 5,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          | 7,000         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 8,800         | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20艶消し       | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 6,150         | 下塗り材    | 水系ルーファードEX       | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     | 基材補強・再生  | 6,450         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                    | 塗り替え工法   | 5,650         | 下塗り材    | 水系ハイエボンⅢ         | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 中塗り材    | ナノルーフ20中塗        | 1   |                                                                                                                                                                             |
|                            |                                     |          |               | 上塗り材    | ナノルーフ20          | 1   |                                                                                                                                                                             |

|                                  |                                     |          |       |         |                  |   |                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ナノルーフ15<br>(水系1液型ハイグレードナノシリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 3,700 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ<br>・銀系は 600円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー) |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 3,750 | 下塗り材    | 1液マイルドエボシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 4,050 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 4,100 | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 4,050 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 5,450 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 4,350 | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 4,050 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 5,450 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 5,650 | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15艶消し       | 2 |                                                                                                      |
|                                  | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 4,600 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     | 基材補強・再生  | 4,900 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                    | 塗り替え工法   | 3,950 | 下塗り材    | 水系ハイエボンⅢ         | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ15          | 2 |                                                                                                      |
| ナノルーフ10<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂)       | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 3,400 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ<br>・銀系は 400円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー) |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 3,450 | 下塗り材    | 1液マイルドエボシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 3,750 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 3,800 | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 3,750 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 5,150 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 5,150 | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 4,050 | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 3,750 | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          | 5,150 | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 5,050 | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10艶消し       | 2 |                                                                                                      |
|                                  | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 4,300 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  |                                     | 基材補強・再生  | 4,600 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |
|                                  | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                    | 塗り替え工法   | 3,650 | 下塗り材    | 水系ハイエボンⅢ         | 1 |                                                                                                      |
|                                  |                                     |          |       | 上塗り材    | ナノルーフ10          | 2 |                                                                                                      |

ナノルーフ遮熱+シリーズ

| 製品名                                     | 適応素材                                     | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                  |     | 備考                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------|------------------|-----|------------------------|
|                                         |                                          |        |               | 工程   | 製品名              | 塗回数 |                        |
| ナノルーフ20遮熱+<br>(水系1液型無機系フッ素樹脂)           | 住宅屋根用化粧入<br>スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法 | 7,450         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ20遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | ノンアスベスト波形<br>スレート                        | 塗り替え工法 | 8,750         | 下塗り材 | エポックマイルドシーラー     | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ20遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)                 | 塗り替え工法 | 9,050         | 下塗り材 | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ20遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | アスファルトシングル                               | 塗り替え工法 | 12,850        | 下塗り材 | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   | 下塗りにはサーモクリーム色をご使用ください。 |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ20遮熱+艶消し    | 2   |                        |
|                                         | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                         | プラント工法 | 8,900         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ         | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ20遮熱+       | 2   |                        |
| ナノルーフ15遮熱+<br>(水系1液型ハイグレードナ<br>ノシリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧入<br>スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法 | 4,000         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ15遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | ノンアスベスト波形<br>スレート                        | 塗り替え工法 | 5,300         | 下塗り材 | エポックマイルドシーラー     | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ15遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)                 | 塗り替え工法 | 5,600         | 下塗り材 | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ15遮熱+       | 2   |                        |
|                                         | アスファルトシングル                               | 塗り替え工法 | 6,150         | 下塗り材 | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   | 下塗りにはサーモクリーム色をご使用ください。 |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ15遮熱+艶消し    | 2   |                        |
|                                         | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                         | プラント工法 | 5,250         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ         | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                         |                                          |        |               | 上塗り材 | ナノルーフ15遮熱+       | 2   |                        |

## 金属系屋根用塗料

### ○水系塗料

| 製品名                         | 適応素材             | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |          |     | 備考                |
|-----------------------------|------------------|--------|---------------|------|----------|-----|-------------------|
|                             |                  |        |               | 工程   | 製品名      | 塗回数 |                   |
| ルーフピアニ<br>(水系2液型ナノシリコン樹脂)   | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 塗り替え工法 | 4,200         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ | 1   | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ |
|                             |                  |        |               | 上塗り材 | ルーフピアニ   | 2   |                   |
| 水系ナノシリコン<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂) | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 塗り替え工法 | 3,600         | 下塗り材 | 水系サビデン   | 1   | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ |
|                             |                  |        | 3,900         | 上塗り材 | 水系ナノシリコン | 2   |                   |
|                             |                  |        |               | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ | 1   |                   |
|                             |                  |        |               | 上塗り材 | 水系ナノシリコン | 2   |                   |

### ○弱溶剤系塗料

| 製品名                                 | 適応素材                        | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|------|---------------|-----|-------------------|
|                                     |                             |        |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |                   |
| パワーフロンマイルド<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)        | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 4,950         | 上塗り材 | パワーフロンマイルド    | 2   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 6,400         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 6,100         | 上塗り材 | パワーフロンマイルド    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     | フッ素鋼板                       | 塗り替え工法 | 6,500         | 上塗り材 | パワーフロンマイルド    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 6,500         | 上塗り材 | パワーフロンマイルド    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
| パワーシリコンマイルドⅡ<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)     | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 3,250         | 上塗り材 | パワーシリコンマイルドⅡ  | 2   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 4,700         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 4,400         | 上塗り材 | パワーシリコンマイルドⅡ  | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     | フッ素鋼板                       | 塗り替え工法 | 4,800         | 上塗り材 | パワーシリコンマイルドⅡ  | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 4,800         | 上塗り材 | パワーシリコンマイルドⅡ  | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
| バイオマスR-Si<br>(弱溶剤系2液型バイオマスシリコン樹脂)   | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 2,650         | 上塗り材 | バイオマスR-Si     | 2   | ・艶消し色は 100円/㎡ アップ |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 4,100         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,800         | 上塗り材 | バイオマスR-Si     | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     | フッ素鋼板                       | 塗り替え工法 | 4,200         | 上塗り材 | バイオマスR-Si     | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 4,200         | 上塗り材 | バイオマスR-Si     | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |                   |
| ルーフマイルドSiR<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)       | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 2,800         | 上塗り材 | ルーフマイルドSiR    | 2   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 3,900         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 4,250         | 上塗り材 | ルーフマイルドSiR    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,950         | 上塗り材 | ルーフマイルドSiR    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,950         | 上塗り材 | ルーフマイルドSiR    | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
| ルーフマイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)       | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 2,450         | 上塗り材 | ルーフマイルドU      | 2   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 3,550         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,900         | 上塗り材 | ルーフマイルドU      | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,600         | 上塗り材 | ルーフマイルドU      | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,600         | 上塗り材 | ルーフマイルドU      | 2   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
| PSマイルドSコート<br>(ハイスリッド弱溶剤系2液型シリコン樹脂) | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 2,100         | 上塗り材 | PSマイルドSコート    | 1   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 3,550         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 3,250         | 上塗り材 | PSマイルドSコート    | 1   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
| NADポリマSi<br>(非水-分散系1液架橋型シリコン樹脂)     | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板<br>アルミニウム板 | 標準工法   | 1,750         | 上塗り材 | NADポリマSi      | 1   |                   |
|                                     |                             | 塗り替え工法 | 2,850         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |                   |
|                                     |                             |        | 2,900         | 上塗り材 | NADポリマSi      | 1   |                   |
|                                     |                             |        |               | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |                   |
|                                     |                             |        |               | 上塗り材 | NADポリマSi      | 1   |                   |

○瀝青質系塗料

| 製品名                    | 適応素材             | 工法                      | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------|---------------|-----|----|
|                        |                  |                         |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| スーパーギルソ<br>(天然アスファルト系) | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 標準工法<br>(エアレス)          | 2,200         | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 1   |    |
|                        |                  | 瀝青質<br>塗り替え工法<br>(エアレス) | 3,150         | 下塗り材 | スーパーギルソプライマー  | 1   |    |
|                        |                  |                         |               | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 1   |    |
|                        |                  | 塗り替え工法<br>(エアレス)        | 3,300         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |    |
|                        |                  |                         |               | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 1   |    |
|                        |                  | 標準工法<br>(ローラー)          | 2,750         | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 2   |    |
|                        |                  | 瀝青質<br>塗り替え工法<br>(ローラー) | 3,700         | 下塗り材 | スーパーギルソプライマー  | 1   |    |
|                        |                  |                         |               | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 2   |    |
|                        |                  | 塗り替え工法<br>(ローラー)        | 3,850         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |    |
|                        |                  |                         |               | 上塗り材 | スーパーギルソ       | 2   |    |

# 窯業系・化学系屋根用塗料

## 〇水系塗料

| 製品名                      | 適応素材                                | 工法       | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                  |     | 備考                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                     |          |               | 工程      | 製品名              | 塗回数 |                                                                               |
| 水系パワーフロン<br>(水系1液型フッ素樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 5,300         | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1   | ・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー)                  |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 5,650         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 5,700         | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 5,650         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 7,050         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 5,950         | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          |                                     | 塗り替え工法   | 5,650         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 7,050         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 6,200         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 中塗り材    | 水系パワーフロン中塗       | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系パワーフロン         | 1   |                                                                               |
| 水系シリコン<br>(水系1液型シリコン樹脂)  | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 4,350         | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1   | ・銀系は800円/㎡アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー) |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 4,400         | 下塗り材    | 1液マイルドエボシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 4,700         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 4,750         | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 4,700         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 6,100         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               |         |                  |     |                                                                               |
|                          | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 5,000         | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 4,700         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          | 6,100         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               |         |                  |     |                                                                               |
|                          | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 6,700         | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン艶消し        | 2   |                                                                               |
|                          | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 5,250         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |
|                          |                                     | 基材補強・再生  | 5,550         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1   |                                                                               |
|                          |                                     |          |               | 上塗り材    | 水系シリコン           | 2   |                                                                               |

|                               |                                     |          |       |         |                  |   |                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ルーフピアニ<br>(水系2液型ナノシリコン樹脂)     | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 3,900 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・遮熱色は200円/㎡アップ<br>・銀系は 600円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー) |
|                               |                                     |          | 4,250 | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 4,300 | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 4,250 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 4,550 | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     | 塗り替え工法   | 4,250 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 5,650 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 4,800 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     | 基材補強・再生  | 5,100 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | ルーフピアニ           | 2 |                                                                                                   |
| 水系ナノシリコン<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂)   | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 3,650 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・銀系は 600円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポックマイルドシーラー)                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 3,700 | 下塗り材    | 1液マイルドエポシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 4,000 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 4,050 | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 4,000 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 5,400 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 4,300 | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 4,000 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 5,400 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 下塗り材(2) | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                                   |
|                               | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 5,550 | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン艶消し      | 2 |                                                                                                   |
|                               | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 4,550 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     | 基材補強・再生  | 4,850 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコン         | 2 |                                                                                                   |
| 水系ナノシリコンRN<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 4,200 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・パールブラックは 400円/㎡ アップ                                                                              |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコンRN       | 2 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          | 4,550 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコンRN       | 2 |                                                                                                   |
|                               | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 5,950 | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1 |                                                                                                   |
|                               |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系ナノシリコンRN       | 2 |                                                                                                   |

水系カスタムシリコンⅡ  
(水系1液型シリコン樹脂)

|                              |                                     |          |       |         |                  |   |                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 水系カスタムシリコンⅡ<br>(水系1液型シリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 塗り替え工法   | 3,400 | 下塗り材    | 水系パワーシーラーⅡ       | 1 | ・銀系は 400円/㎡ アップ<br>・ハイパーサーフご使用の際、基材が脆弱している場合<br>や、無塗装品にはシーラーが必要です。(推奨:エポック<br>マイルドシーラー) |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 3,450 | 下塗り材    | 1液マイルドエポシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 3,750 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 3,800 | 下塗り材    | ハイパーサーフ          | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              | ノンアスベスト波形スレート                       | 塗り替え工法   | 3,750 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 5,150 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア)            | スラリー強化工法 | 4,050 | 下塗り材    | スラリー強化プライマーⅡ     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 3,750 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     |          | 5,150 | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              | アスファルトシングル                          | 標準工法     | 4,950 | 下塗り材    | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ 艶消し  | 2 |                                                                                         |
|                              | プレスセメントがわら                          | 塗り替え工法   | 4,300 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX        | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |
|                              |                                     | 基材補強・再生  | 4,600 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用     | 1 |                                                                                         |
|                              |                                     |          |       | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ      | 2 |                                                                                         |

○弱溶剤系塗料

| 製品名                                   | 適応素材                     | 工法      | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                     |     | 備考              |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|---------|---------------------|-----|-----------------|
|                                       |                          |         |               | 工程      | 製品名                 | 塗回数 |                 |
| パワーフロンマイルド<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)          | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 6,600         | 下塗り材    | マイルド浸透シーラー          | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 6,800         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
|                                       | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 6,800         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
|                                       | プレスセメントがわら               | 塗り替え工法  | 6,600         | 下塗り材    | RMプライマー             | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
|                                       | 陶器瓦(釉薬瓦)<br>無釉瓦(素焼瓦)     | 塗り替え工法  | 7,000         | 下塗り材    | 陶器瓦用プライマーN          | 1   | ・いぶし瓦には使用できません。 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
|                                       | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア) | 塗り替え工法  | 6,800         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーフロンマイルド          | 2   |                 |
| パワーシリコンマイルドⅡ<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)       | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 4,400         | 下塗り材    | マイルド浸透シーラー          | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 4,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 4,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       | プレスセメントがわら               | 標準工法    | 4,550         | 下塗り材    | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ メタリック色 | 2   |                 |
|                                       |                          | 塗り替え工法  | 4,400         | 下塗り材    | RMプライマー             | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 5,700         | 下塗り材(1) | RMプライマー             | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ メタリック色 | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 4,600         | 下塗り材    | 水系Eプライマー            | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 5,150         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       |                          | 基材補強・再生 | 5,450         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       | 陶器瓦(釉薬瓦)<br>無釉瓦(素焼瓦)     | 塗り替え工法  | 4,800         | 下塗り材    | 陶器瓦用プライマーN          | 1   | ・いぶし瓦には使用できません。 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
|                                       | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア) | 塗り替え工法  | 4,600         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ        | 2   |                 |
| バイオマスR-Si<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 3,800         | 下塗り材    | マイルド浸透シーラー          | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 4,000         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 4,000         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       | プレスセメントがわら               | 標準工法    | 4,300         | 下塗り材    | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si メタリック色    | 2   |                 |
|                                       |                          | 塗り替え工法  | 3,800         | 下塗り材    | RMプライマー             | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 5,450         | 下塗り材(1) | RMプライマー             | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si メタリック色    | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 4,000         | 下塗り材    | 水系Eプライマー            | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       |                          |         | 4,550         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       |                          | 基材補強・再生 | 4,850         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       | 陶器瓦(釉薬瓦)<br>無釉瓦(素焼瓦)     | 塗り替え工法  | 4,200         | 下塗り材    | 陶器瓦用プライマーN          | 1   | ・いぶし瓦には使用できません。 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |
|                                       | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア) | 塗り替え工法  | 4,000         | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー        | 1   |                 |
|                                       |                          |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si           | 2   |                 |

|                                 |                          |         |       |         |                   |   |                |
|---------------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------------------|---|----------------|
| ルーフマイルドSiR<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)   | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 3,950 | 下塗り材    | マイルド浸透シーラー        | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 |                          |         | 4,150 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 4,150 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 | プレスセメントがわら               | 標準工法    | 4,400 | 下塗り材    | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー   | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR メタリック色 | 2 |                |
|                                 |                          | 塗り替え工法  | 3,950 | 下塗り材    | RMプライマー           | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 |                          |         | 5,550 | 下塗り材(1) | RMプライマー           | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー   | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR メタリック色 | 2 |                |
|                                 |                          |         | 4,150 | 下塗り材    | 水系Eプライマー          | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 |                          |         | 4,700 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX         | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 |                          | 基材補強・再生 | 5,000 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 | 陶器瓦(釉薬瓦)<br>無釉瓦(素焼瓦)     | 塗り替え工法  | 4,350 | 下塗り材    | 陶器瓦用プライマーN        | 1 | いぶし瓦には使用できません。 |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
|                                 | 乾式洋瓦                     | 塗り替え工法  | 4,150 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR        | 2 |                |
| ルーフマイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)   | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 3,600 | 下塗り材    | マイルド浸透シーラー        | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 |                          |         | 3,800 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 3,800 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 | プレスセメントがわら               | 標準工法    | 4,000 | 下塗り材    | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー   | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU メタリック色   | 2 |                |
|                                 |                          | 塗り替え工法  | 3,600 | 下塗り材    | RMプライマー           | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 |                          |         | 5,150 | 下塗り材(1) | RMプライマー           | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー   | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU メタリック色   | 2 |                |
|                                 |                          |         | 3,800 | 下塗り材    | 水系Eプライマー          | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 |                          |         | 4,350 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX         | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 |                          | 基材補強・再生 | 4,650 | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 | 陶器瓦(釉薬瓦)<br>無釉瓦(素焼瓦)     | 塗り替え工法  | 4,000 | 下塗り材    | 陶器瓦用プライマーN        | 1 | いぶし瓦には使用できません。 |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
|                                 | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア) | 塗り替え工法  | 3,800 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | ルーフマイルドU          | 2 |                |
| NADポリマSi<br>(非水-分散系1液架橋型シリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧スレート<br>波形スレート    | 塗り替え工法  | 2,950 | 下塗り材    | 1液マイルドエポシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |
|                                 |                          |         | 3,250 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |
|                                 | ノンアスベスト波形スレート            | 塗り替え工法  | 3,250 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |
|                                 | プレスセメントがわら               | 塗り替え工法  | 3,050 | 下塗り材    | RMプライマー           | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |
|                                 |                          |         | 3,800 | 下塗り材    | 水系ルーファーEX         | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |
|                                 | 乾式洋瓦<br>(モニエル・スカンジ<br>ア) | 塗り替え工法  | 3,250 | 下塗り材    | エポックマイルドシーラー      | 1 |                |
|                                 |                          |         |       | 上塗り材    | NADポリマSi          | 1 |                |

○ 瀝青質系塗料

| 製品名                    | 適応素材   | 工法                  | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |              |     | 備考 |
|------------------------|--------|---------------------|---------------|------|--------------|-----|----|
|                        |        |                     |               | 工程   | 製品名          | 塗回数 |    |
| スーパーギルソ<br>(天然アスファルト系) | 波形スレート | 標準工法<br>(エアレス)      | 3,550         | 下塗り材 | エポックマイルドシーラー | 1   |    |
|                        |        |                     |               | 上塗り材 | スーパーギルソ      | 1   |    |
|                        |        | 塗り替え工法<br>(エアレス)    | 3,150         | 下塗り材 | スーパーギルソプライマー | 1   |    |
|                        |        |                     |               | 上塗り材 | スーパーギルソ      | 1   |    |
|                        |        | 標準工法<br>(ハケ・ローラー)   | 4,100         | 下塗り材 | エポックマイルドシーラー | 1   |    |
|                        |        |                     |               | 上塗り材 | スーパーギルソ      | 2   |    |
|                        |        | 塗り替え工法<br>(ハケ・ローラー) | 3,700         | 下塗り材 | スーパーギルソプライマー | 1   |    |
|                        |        |                     |               | 上塗り材 | スーパーギルソ      | 2   |    |

遮熱工法

○ 快適サーモシリーズ (JIS K 5675 準拠)

・ プラント工法

■ 金属系屋根材

| 製品名                                  | 適応素材             | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様     |                 |     | 備考                   |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|-----|----------------------|
|                                      |                  |        |               | 工程     | 製品名             | 塗回数 |                      |
| 快適サーモF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)             | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | プラント工法 | 7,950         | 下塗り材   | サーモベースプライマー     | 1   | JIS K 5675<br>2種1級取得 |
|                                      |                  |        |               | 上塗り材   | 快適サーモF          | 1   |                      |
|                                      |                  |        |               | トップコート | 快適サーモF トップコート   | 1   |                      |
| 快適サーモSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)           | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | プラント工法 | 5,800         | 下塗り材   | サーモベースプライマー     | 1   | JIS K 5675<br>2種1級取得 |
|                                      |                  |        |               | 上塗り材   | 快適サーモSi         | 1   |                      |
|                                      |                  |        |               | トップコート | 快適サーモSi トップコート  | 1   |                      |
| 快適サーモBio<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | プラント工法 | 5,550         | 下塗り材   | サーモベースプライマー     | 1   |                      |
|                                      |                  |        |               | 上塗り材   | 快適サーモBio        | 1   |                      |
|                                      |                  |        |               | トップコート | 快適サーモBio トップコート | 1   |                      |

■ 波形スレート

| 製品名                                  | 適応素材   | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                 |     | 備考 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|---------|-----------------|-----|----|
|                                      |        |        |               | 工程      | 製品名             | 塗回数 |    |
| 快適サーモF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)             | 波形スレート | プラント工法 | 9,200         | 下塗り材(1) | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 上塗り材    | 快適サーモF          | 1   |    |
|                                      |        |        |               | トップコート  | 快適サーモF トップコート   | 1   |    |
| 快適サーモSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)           | 波形スレート | プラント工法 | 7,050         | 下塗り材(1) | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 上塗り材    | 快適サーモSi         | 1   |    |
|                                      |        |        |               | トップコート  | 快適サーモSi トップコート  | 1   |    |
| 快適サーモBio<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | 波形スレート | プラント工法 | 6,800         | 下塗り材(1) | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |        |        |               | 上塗り材    | 快適サーモBio        | 1   |    |
|                                      |        |        |               | トップコート  | 快適サーモBio トップコート | 1   |    |

■ ノンアスベスト波形  
スレート

| 製品名                                  | 適応素材              | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                 |     | 備考 |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------|-----------------|-----|----|
|                                      |                   |        |               | 工程      | 製品名             | 塗回数 |    |
| 快適サーモF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)             | ノンアスベスト波形<br>スレート | プラント工法 | 9,300         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー    | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 上塗り材    | 快適サーモF          | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | トップコート  | 快適サーモF トップコート   | 1   |    |
| 快適サーモSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)           | ノンアスベスト波形<br>スレート | プラント工法 | 7,150         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー    | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 上塗り材    | 快適サーモSi         | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | トップコート  | 快適サーモSi トップコート  | 1   |    |
| 快適サーモBio<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | ノンアスベスト波形<br>スレート | プラント工法 | 6,900         | 下塗り材(1) | エポックマイルドシーラー    | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 下塗り材(2) | サーモベースプライマー     | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | 上塗り材    | 快適サーモBio        | 1   |    |
|                                      |                   |        |               | トップコート  | 快適サーモBio トップコート | 1   |    |

・一般遮熱工法  
■金属系屋根材

| 製品名                                  | 適応素材             | 工法         | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |            |     | 備考                     |
|--------------------------------------|------------------|------------|---------------|------|------------|-----|------------------------|
|                                      |                  |            |               | 工程   | 製品名        | 塗回数 |                        |
| 快適サーモF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)             | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 一般遮熱工<br>法 | 6,050         | 下塗り材 | 快適サーモプライマー | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                  |            |               | 上塗り材 | 快適サーモF     | 2   |                        |
| 快適サーモSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)           | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 一般遮熱工<br>法 | 4,750         | 下塗り材 | 快適サーモプライマー | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                  |            |               | 上塗り材 | 快適サーモSi    | 2   |                        |
| 快適サーモBio<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板 | 一般遮熱工<br>法 | 4,600         | 下塗り材 | 快適サーモプライマー | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                  |            |               | 上塗り材 | 快適サーモBio   | 2   |                        |

■窯業系屋根材(弱  
溶剤系仕様)

| 製品名                                  | 適応素材                      | 工法         | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                 |     | 備考                     |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|------|-----------------|-----|------------------------|
|                                      |                           |            |               | 工程   | 製品名             | 塗回数 |                        |
| 快適サーモF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂)             | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 6,850         | 下塗り材 | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモF          | 2   |                        |
| 快適サーモSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)           | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 5,100         | 下塗り材 | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモSi         | 2   |                        |
| 快適サーモBio<br>(弱溶剤系2液型バイオマス<br>シリコン樹脂) | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 4,900         | 下塗り材 | 快適サーモマイルドシーラー 白 | 1   | ニューサーモブラックは、400円/㎡ アップ |
|                                      |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモBio        | 2   |                        |

■窯業系・化学系屋  
根材(水系仕様)

| 製品名                                | 適応素材                      | 工法         | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                  |     | 備考                     |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|------|------------------|-----|------------------------|
|                                    |                           |            |               | 工程   | 製品名              | 塗回数 |                        |
| 快適サーモWF<br>(水系1液型フッ素樹脂)            | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 7,800         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   |                        |
|                                    |                           |            |               | 中塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |                        |
|                                    |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモWF          | 2   |                        |
| 快適サーモWSi<br>(水系1液型ナノシリコン樹<br>脂)    | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 4,200         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   |                        |
|                                    |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモWSi         | 2   |                        |
|                                    | アスファルトシングル                | 一般遮熱工法     | 6,450         | 下塗り材 | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   |                        |
| 快適サーモWSi-RN<br>(水系1液型ナノシリコン樹<br>脂) | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>波形スレート | 一般遮熱工法     | 5,150         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   | 下塗りにはサーモクリーム色をご使用ください。 |
|                                    |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモWSi-RN      | 2   |                        |
|                                    | アスファルトシングル                | 一般遮熱工法     | 7,300         | 下塗り材 | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   |                        |
|                                    |                           |            |               | 上塗り材 | 快適サーモWSi-RN      | 2   |                        |

○ルーフィアニ 遮熱色

| 製品名                               | 適応素材                                    | 工法         | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------|---------------|-----|----|
|                                   |                                         |            |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| ルーフィアニ 遮熱色<br>(水系2液型ナノシリコン樹<br>脂) | 住宅屋根用化粧ス<br>レート<br>プレスセメントがわら<br>波形スレート | 一般遮熱工<br>法 | 4,350         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白 | 1   |    |
|                                   |                                         |            |               | 上塗り材 | ルーフィアニ 遮熱色    | 2   |    |
|                                   | 亜鉛メッキ鋼板<br>カラー鋼板                        | 一般遮熱工<br>法 | 5,500         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|                                   |                                         |            |               | 中塗り材 | ナノルーフ20中塗     | 1   |    |
|                                   |                                         |            |               | 上塗り材 | ルーフィアニ 遮熱色    | 2   |    |
|                                   |                                         |            |               |      |               |     |    |

# LCA瓦コーティング工法

| 製品名                               | 適応素材       | 工法      | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                     |     | 備考 |
|-----------------------------------|------------|---------|---------------|---------|---------------------|-----|----|
|                                   |            |         |               | 工程      | 製品名                 | 塗回数 |    |
| ルーフピアニ<br>(水系2液型ナノシリコン樹脂)         | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,700         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフピアニ 銀黒色          | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,000         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフピアニ 銀黒色          | 2   |    |
| 水系シリコン<br>(水系アクリルシリコン樹脂)          | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 6,200         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系シリコン 銀黒色          | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,500         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系シリコン 銀黒色          | 2   |    |
| 水系ナノシリコン<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂)       | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,200         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系ナノシリコン 銀黒色        | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 5,500         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系ナノシリコン 銀黒色        | 2   |    |
| 水系カスタムシリコンⅡ<br>(水系1液型シリコン樹脂)      | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 4,600         | 下塗り材    | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ 銀黒色     | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 4,900         | 下塗り材    | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | 水系カスタムシリコンⅡ 銀黒色     | 2   |    |
| パワーシリコンマイルドⅡ<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)   | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,900         | 下塗り材(1) | 水系Eプライマー            | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ メタリック色 | 2   |    |
|                                   |            |         | 6,450         | 下塗り材(1) | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | パワーシリコンマイルドⅡ メタリック色 | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,750         | 下塗り材(1) | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
| バイオマスR-Si<br>(弱溶剤系2液型バイオマスシリコン樹脂) | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,650         | 下塗り材(1) | 水系Eプライマー            | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si メタリック色    | 2   |    |
|                                   |            |         | 6,200         | 下塗り材(1) | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | バイオマスR-Si メタリック色    | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,500         | 下塗り材(1) | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
| ルーフマイルドSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)      | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,750         | 下塗り材(1) | 水系Eプライマー            | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR メタリック色   | 2   |    |
|                                   |            |         | 6,300         | 下塗り材(1) | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフマイルドSiR メタリック色   | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,600         | 下塗り材(1) | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
| ルーフマイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)     | プレスセメントがわら | 塗り替え工法  | 5,350         | 下塗り材(1) | 水系Eプライマー            | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフマイルドU メタリック色     | 2   |    |
|                                   |            |         | 5,900         | 下塗り材(1) | 水系ルーファーEX           | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフマイルドU メタリック色     | 2   |    |
|                                   |            | 基材補強・再生 | 6,200         | 下塗り材(1) | セラフィックスエアレス用        | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 下塗り材(2) | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー     | 1   |    |
|                                   |            |         |               | 上塗り材    | ルーフマイルドU メタリック色     | 2   |    |

## 屋根用塗料下塗り一覧

○金属系屋根材用下塗り

| 製品名           | 樹脂系             | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|---------------|-----------------|---------------|------|---------------|-----|----|
|               |                 |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| サーモベースプライマー   | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 | 1,950         | 下塗り材 | サーモベースプライマー   | 1   |    |
| エポック#2000NEO  | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂   | 1,450         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |    |
| フッ素鋼板用プライマー   | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 | 1,550         | 下塗り材 | フッ素鋼板用プライマー   | 1   |    |
| 塩ビ鋼板NBプライマー   | 溶剤系2液型ポリウレタン樹脂  | 1,350         | 下塗り材 | 塩ビ鋼板NBプライマー   | 1   |    |
| 水系ハイエボンⅢ      | 水系2液型エポキシ樹脂     | 1,500         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
| 快適サーモプライマー    | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 | 1,250         | 下塗り材 | 快適サーモプライマー    | 1   |    |
| ハイエボン#1000    | 溶剤系2液型エポキシ樹脂    | 1,250         | 下塗り材 | ハイエボン#1000    | 1   |    |
| RMプライマー       | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 | 1,150         | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |    |
| エポックマイルド#1000 | 弱溶剤系1液型エポキシ樹脂   | 1,100         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |    |
| 水系サビデン        | 水系1液型スチレンアクリル樹脂 | 1,200         | 下塗り材 | 水系サビデン        | 1   |    |
| スーパーギルソプライマー  | 天然アスファルト系       | 950           | 下塗り材 | スーパーギルソプライマー  | 1   |    |

○窯業系屋根材用下塗り

| 製品名              | 樹脂系               | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                  |     | 備考 |
|------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-----|----|
|                  |                   |               | 工程   | 製品名              | 塗回数 |    |
| セラフィックスエアレス用     | 水系多成分型有機・無機ハイブリッド | 2,200         | 下塗り材 | セラフィックスエアレス用     | 1   |    |
| スラリー強化プライマーⅡ     | 水系2液型エポキシ樹脂       | 1,650         | 下塗り材 | スラリー強化プライマーⅡ     | 1   |    |
| 水系ルーファーEX        | 水系1液型特殊シリコン樹脂     | 1,900         | 下塗り材 | 水系ルーファーEX        | 1   |    |
| 陶器瓦用プライマーN       | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂     | 1,550         | 下塗り材 | 陶器瓦用プライマーN       | 1   |    |
| ハイパーサーフ          | 1液型水性特殊アクリル樹脂     | 1,400         | 下塗り材 | ハイパーサーフ          | 1   |    |
| エポックマイルドシーラー     | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂     | 1,350         | 下塗り材 | エポックマイルドシーラー     | 1   |    |
| 水系アスファルトシングル用下塗り | 水系1液型スチレンアクリル樹脂   | 1,900         | 下塗り材 | 水系アスファルトシングル用下塗り | 1   |    |
| 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー  | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂   | 1,300         | 下塗り材 | 弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー  | 1   |    |
| 快適サーモマイルドシーラー 白  | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂   | 1,250         | 下塗り材 | 快適サーモマイルドシーラー 白  | 1   |    |
| 水系 銀黒用 下塗 グレー    | 水系1液型スチレンアクリル樹脂   | 1,250         | 下塗り材 | 水系 銀黒用 下塗        | 1   |    |
| RMプライマー          | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂   | 1,150         | 下塗り材 | RMプライマー          | 1   |    |
| マイルド浸透シーラー       | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂   | 1,150         | 下塗り材 | マイルド浸透シーラー       | 1   |    |
| 水系Eプライマー         | 水系2液型エポキシ樹脂       | 1,350         | 下塗り材 | 水系Eプライマー         | 1   |    |
| 1液マイルドエポシーラー     | 弱溶剤系1液型エポキシ樹脂     | 1,050         | 下塗り材 | 1液マイルドエポシーラー     | 1   |    |
| 快適サーモW中塗グレー      | 水系1液型スチレンアクリル樹脂   | 950           | 下塗り材 | 快適サーモW中塗グレー      | 1   |    |
| 快適サーモ水系シーラー白     | 水系1液カチオン架橋型アクリル樹脂 | 1,100         | 下塗り材 | 快適サーモ水系シーラー 白    | 1   |    |
| 水系パワーシーラーⅡ       | 水系1液カチオン架橋型アクリル樹脂 | 1,000         | 下塗り材 | 水系パワーシーラーⅡ       | 1   |    |

## 関連製品

| 製品名                          | 適応素材        | 規格       | 上代価格/1コ | 設計価格/1コ | 備考     |
|------------------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|
| ポリマキャップ<br>(コーキング材入りボルトキャップ) | フックボルトスレート用 | 大波 6φ    | 130     | 200/1コ  | 100コ単位 |
|                              |             | 小波 6φ    | 130     | 200/1コ  |        |
|                              | フックボルト折板用   | A 6φ×38  | 140     | 200/1コ  |        |
|                              |             | C 8φ×46  | 140     | 200/1コ  |        |
|                              |             | D 10φ×40 | 150     | 200/1コ  |        |

# 一般外壁

〇水系塗料

| 製品名                                                    | 適応素材                            | 工法                 | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様       |                |     | 備考                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|----------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                 |                    |               | 工程       | 製品名            | 塗回数 |                                                                   |
| <b>ナノコンボジットMUKI</b><br><b>(水系1液型無機・有機ナノコンボジット樹脂)</b>   | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 7,950         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 7,350         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 6,850         | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡                             |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 6,250         | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                             |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 6,750         | 下塗り材     | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    | 6,450         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        | 新規塗装<br>(複層仕上げ塗材)               | さざ波仕上げ             | 8,850         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材(1) | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材(2) | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        |                                 | 平滑工法               | 6,450         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
|                                                        | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 6,850         | 下塗り材     | 水系ハイエボンⅢ       | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットMUKI   | 2   |                                                                   |
| <b>ナノコンボジットF</b><br><b>(水系1液フッ素配合型無機・有機ナノコンボジット樹脂)</b> | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 6,550         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 5,950         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 5,450         | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡                             |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 4,850         | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                             |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |
|                                                        | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 5,350         | 下塗り材     | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    | 5,050         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |
|                                                        | 新規塗装<br>(複層仕上げ塗材)               | さざ波仕上げ             | 7,450         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材(1) | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 下地調整材(2) | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 | 平滑工法               | 5,050         | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ白は100円/㎡アップ                                          |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 5,450         | 下塗り材     | 水系ハイエボンⅢ       | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 中塗り材     | ナノコンボジットF中塗    | 1   |                                                                   |
|                                                        |                                 |                    |               | 上塗り材     | ナノコンボジットF      | 1   |                                                                   |

|                                            |                                 |                    |       |          |                |   |                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| ナノコンボジットW<br>(水系1液型無機・有機ナノ<br>コンボジット樹脂)    | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,300 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | 下地調整材：マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,700 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 4,200 | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 | 下地調整材：マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡                              |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,600 | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                              |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 4,100 | 下塗り材     | リフレッシュサフェーサーエポ | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    | 3,800 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ                                          |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            | 新規塗装<br>(複層仕上げ塗材)               | さざ波仕上げ             | 6,200 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ                                          |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材(1) | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材(2) | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 4,200 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ                                          |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 下塗り材     | 水系ハイエボンⅢ       | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW      | 2 |                                                                    |
| ナノコンボジットW防藻＋<br>(水系1液型無機・有機ナノ<br>コンボジット樹脂) | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,550 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | 下地調整材：マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,950 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ |
|                                            |                                 |                    |       | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 4,450 | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 | 下地調整材：マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.20kg/㎡                              |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |
|                                            |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,850 | 下地調整材    | ナノコンボジットフィラーN  | 1 | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                              |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |
|                                            | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 4,050 | 下塗り材     | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1 | ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ                                          |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |
|                                            | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 4,450 | 下塗り材     | 水系ハイエボンⅢ       | 1 |                                                                    |
|                                            |                                 |                    |       | 上塗り材     | ナノコンボジットW 防藻＋  | 2 |                                                                    |

|                                 |                                 |                    |       |       |                |   |                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-------|----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| ナノシリコンW(一般色)<br>(水系1液型ナノシリコン樹脂) | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 4,350 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 3,850 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 3,400 | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡                       |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 2,900 | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                       |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 3,200 | 下地調整材 | リフレッシュサフェーサーエポ | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 |                    | 3,050 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
|                                 | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 3,600 | 下塗り材  | 水系ハイエボンⅢ       | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ナノシリコンW        | 2 |                                                              |
| ユーロテックス<br>(シリコーンレジンエマルジョン)     | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,150 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,650 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>水系Wシーラー白は100円/㎡アップ |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 4,200 | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 | 下地調整材: マスチックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡                       |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,700 | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 | 下地調整材: 中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡                       |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,350 | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 4,300 | 下塗り材  | リフレッシュサフェーサーエポ | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 |                                 |                    | 3,850 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
|                                 | 金属系サイディング<br>ボード                | 平滑工法               | 4,400 | 下塗り材  | 水系ハイエボンⅢ       | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | ユーロテックス        | 2 |                                                              |
| シエル<br>(水系1液型シリコン樹脂)            | モルタル・コンクリート                     | 塗り替え工法             | 4,250 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | シエル            | 2 |                                                              |
|                                 |                                 | スチップル仕<br>上げ       | 5,900 | 下塗り材  | 水系Wシーラー        | 1 | 水系Wシーラー白は100円/㎡アップ                                           |
|                                 |                                 |                    |       | 下地調整材 | シエルロール         | 2 |                                                              |
|                                 |                                 |                    |       | 上塗り材  | シエル            | 2 |                                                              |

○弱溶剤系塗料

| 製品名                          | 適応素材                            | 工法                 | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様    |                |     | 備考                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                 |                    |               | 工程    | 製品名            | 塗回数 |                                                                                            |
| パワーシリコンMX<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂) | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,900         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>パワーシリコンMX弾性は200円/㎡アップ<br>パワーシリコンMX防カビは 400円/㎡ アップ |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | パワーシリコンMX      | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 5,400         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>パワーシリコンMX弾性は200円/㎡アップ<br>パワーシリコンMX防カビは 400円/㎡ アップ |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | パワーシリコンMX      | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 4,450         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>パワーシリコンMX弾性は200円/㎡アップ<br>パワーシリコンMX防カビは 400円/㎡ アップ |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | パワーシリコンMX      | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,950         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>パワーシリコンMX弾性は200円/㎡アップ<br>パワーシリコンMX防カビは 400円/㎡ アップ |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | パワーシリコンMX      | 2   |                                                                                            |
| マイルドSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)    | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,350         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,850         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 3,900         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,400         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
|                              | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 4,000         | 下塗り材  | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                                                         |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    | 4,050         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | マイルドSi弾性は200円/㎡アップ                                                                         |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドSi         | 2   |                                                                                            |
| マイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)   | モルタル・コンクリート                     | 標準工法<br>厚塗り仕上げ     | 5,000         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                 |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | 標準工法<br>薄塗り仕上げ     | 4,500         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                 |
|                              |                                 |                    |               | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>厚塗り仕上げ | 3,550         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：マステックローラー塗装<br>塗付量0.80～1.50kg/㎡<br>マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                 |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 | シーラーレス工法<br>薄塗り仕上げ | 3,050         | 下地調整材 | リフレッシュファイラー    | 1   | 下地調整材：中毛ウールローラー塗装<br>塗付量0.30～0.50kg/㎡<br>マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                 |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |
|                              | モルタル・コンクリート<br>窯業系サイディング<br>ボード | 平滑工法               | 3,650         | 下塗り材  | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   | マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                                                          |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |
|                              |                                 |                    | 3,700         | 下塗り材  | 2液マイルドウォールシーラー | 1   | マイルドU弾性は200円/㎡アップ                                                                          |
|                              |                                 |                    |               | 上塗り材  | マイルドU          | 2   |                                                                                            |

内装用塗料

| 製品名                    | 適応素材     | 工法   | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|------------------------|----------|------|---------------|------|---------------|-----|----|
|                        |          |      |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| アルバイオ<br>(水系1液型アクリル樹脂) | モルタルボード面 | 標準工法 | 3,550         | 下塗り材 | 水系Wシーラー       | 1   |    |
|                        |          |      |               | 上塗り材 | アルバイオ         | 2   |    |
|                        |          |      | 2,600         | 上塗り材 | アルバイオ         | 2   |    |
|                        | 鉄骨塗装     | 標準工法 | 3,700         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |    |
|                        |          |      |               | 上塗り材 | アルバイオ         | 2   |    |
|                        |          |      | 4,050         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |    |
|                        |          |      |               | 上塗り材 | アルバイオ         | 2   |    |
|                        |          |      |               |      |               |     |    |

窯業系サイディングボード専用クリヤー

| 製品名                            | 適応素材         | 工法       | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                   |     | 備考 |
|--------------------------------|--------------|----------|---------------|------|-------------------|-----|----|
|                                |              |          |               | 工程   | 製品名               | 塗回数 |    |
| パワーアシストクリヤーF<br>(弱溶剤系2液型フッ素樹脂) | 窯業系サイディングボード | 艶有り仕上げ   | 4,300         | 上塗り材 | パワーアシストクリヤーF      | 2   |    |
|                                |              | 3分艶有り仕上げ | 4,500         | 上塗り材 | パワーアシストクリヤーF 3分艶有 | 2   |    |
| パワーアシストクリヤー<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂) | 窯業系サイディングボード | 艶有り仕上げ   | 3,300         | 上塗り材 | パワーアシストクリヤー       | 2   |    |
|                                |              | 3分艶有り仕上げ | 3,300         | 上塗り材 | パワーアシストクリヤー3分艶有   | 2   |    |
| 水系アシストクリヤー<br>(水系1液型シリコン樹脂)    | 窯業系サイディングボード | 艶有り仕上げ   | 2,500         | 上塗り材 | 水系アシストクリヤー艶有      | 2   |    |
|                                |              | 3分艶有り仕上げ | 2,500         | 上塗り材 | 水系アシストクリヤー3分艶有    | 2   |    |

金属系基材  
〇水系塗料

| 製品名          | 適応素材             | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|--------------|------------------|--------|---------------|------|---------------|-----|----|
|              |                  |        |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| ナノコンボジットF    | 金属系サイディング<br>ボード | 塗り替え工法 | 5,450         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|              |                  |        |               | 中塗り材 | ナノコンボジットF中塗   | 1   |    |
|              |                  |        |               | 上塗り材 | ナノコンボジットF     | 1   |    |
| ナノコンボジットW    | 金属系サイディング<br>ボード | 塗り替え工法 | 4,200         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|              |                  |        |               | 上塗り材 | ナノコンボジットW     | 2   |    |
| ナノコンボジットW防藻+ | 金属系サイディング<br>ボード | 塗り替え工法 | 4,450         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|              |                  |        |               | 上塗り材 | ナノコンボジットW 防藻+ | 2   |    |
| ナノシリコンW      | 金属系サイディング<br>ボード | 塗り替え工法 | 3,600         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|              |                  |        |               | 上塗り材 | ナノシリコンW       | 2   |    |
| ユーロテックス      | 金属系サイディング<br>ボード | 塗り替え工法 | 4,400         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
|              |                  |        |               | 上塗り材 | ユーロテックス       | 2   |    |

○弱溶剤系塗料

| 製品名                          | 適応素材                                  | 工法     | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |              |     | 備考 |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|------|--------------|-----|----|
|                              |                                       |        |               | 工程   | 製品名          | 塗回数 |    |
| パワーシリコンMX<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂) | 金属系サイディング<br>ボード                      | 塗り替え工法 | 4,300         | 下塗り材 | RMプライマー      | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | パワーシリコンMX    | 2   |    |
|                              |                                       |        | 4,600         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | パワーシリコンMX    | 2   |    |
|                              | 一般鉄部                                  | 標準工法   | 5,600         | 下塗り材 | ハイエボン#1000   | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | パワーシリコンMX    | 2   |    |
|                              | スバンドレル<br>亜鉛引き銅板<br>ガルバリウム銅板<br>アルミ銅板 | 標準工法   | 5,400         | 下塗り材 | RMプライマー      | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | パワーシリコンMX    | 2   |    |
|                              |                                       |        | 6,000         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | パワーシリコンMX    | 2   |    |
| マイルドSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)    | 金属系サイディング<br>ボード                      | 塗り替え工法 | 3,750         | 下塗り材 | RMプライマー      | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドSi       | 2   |    |
|                              |                                       |        | 4,050         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドSi       | 2   |    |
|                              | 一般鉄部                                  | 標準工法   | 5,050         | 下塗り材 | ハイエボン#1000   | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドSi       | 2   |    |
|                              | スバンドレル<br>亜鉛引き銅板<br>ガルバリウム銅板<br>アルミ銅板 | 標準工法   | 4,850         | 下塗り材 | RMプライマー      | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドSi       | 2   |    |
|                              |                                       |        | 5,450         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドSi       | 2   |    |
| マイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)   | 金属系サイディング<br>ボード                      | 塗り替え工法 | 3,400         | 下塗り材 | RMプライマー      | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドU        | 2   |    |
|                              |                                       |        | 3,700         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 1   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドU        | 2   |    |
|                              | 一般鉄部                                  | 標準工法   | 4,700         | 下塗り材 | ハイエボン#1000   | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドU        | 2   |    |
|                              | スバンドレル<br>亜鉛引き銅板<br>ガルバリウム銅板<br>アルミ銅板 | 標準工法   | 4,500         | 下塗り材 | RMプライマー      | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドU        | 2   |    |
|                              |                                       |        | 5,100         | 下塗り材 | エポック#2000NEO | 2   |    |
|                              |                                       |        |               | 上塗り材 | マイルドU        | 2   |    |

コンクリート系及びFRP用塗料

| 製品名                          | 適応素材 | 工法   | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |           |     | 備考 |
|------------------------------|------|------|---------------|------|-----------|-----|----|
|                              |      |      |               | 工程   | 製品名       | 塗回数 |    |
| パワーシリコンMX<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂) | FRP  | 標準工法 | 3,150         | 上塗り材 | パワーシリコンMX | 2   |    |
| マイルドSi<br>(弱溶剤系2液型シリコン樹脂)    | FRP  | 標準工法 | 2,600         | 上塗り材 | マイルドSi    | 2   |    |
| マイルドU<br>(弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)   | FRP  | 標準工法 | 2,250         | 上塗り材 | マイルドU     | 2   |    |

建築内外装・構造物用塗料下塗り一覧

○下地調整材

| 製品名            | 品種                |          | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様    |                |     | 備考                         |
|----------------|-------------------|----------|---------------|-------|----------------|-----|----------------------------|
|                |                   |          |               | 工程    | 製品名            | 塗回数 |                            |
| サーモフィラー        | 水系1液型アクリル樹脂       |          | 4,050         | 下塗り材  | サーモフィラー        | 1   |                            |
| シエルロール         | 水系1液型アクリル<br>ゴム   | スチップル仕上げ | 2,950         | 下地調整材 | シエルロール         | 2   | JIS A 6021適合品<br>建築用塗膜防水材  |
| ナノコンボジットフィラーN  | 水系1液型アクリル<br>樹脂   | 厚塗り仕上げ   | 1,500         | 下地調整材 | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                            |
|                |                   | 薄塗り仕上げ   | 900           | 下地調整材 | ナノコンボジットフィラーN  | 1   |                            |
| リフレッシュフィラー     | 水系1液型アクリル<br>樹脂   | 厚塗り仕上げ   | 1,300         | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1   | JIS A 6909適合品<br>可とう形改修塗材E |
|                |                   | 薄塗り仕上げ   | 800           | 下地調整材 | リフレッシュフィラー     | 1   |                            |
| リフレッシュサフェーサーエポ | 水系1液型エポキシ変性アクリル樹脂 |          | 1,400         | 下塗り材  | リフレッシュサフェーサーエポ | 1   |                            |

○窯業系基材用下塗り材

| 製品名            | 樹脂系               | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                |     | 備考                        |
|----------------|-------------------|---------------|------|----------------|-----|---------------------------|
|                |                   |               | 工程   | 製品名            | 塗回数 |                           |
| 高密着シーラー        | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂     | 1,500         | 下塗り材 | 高密着シーラー        | 1   |                           |
| 2液マイルドウォールシーラー | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂     | 1,450         | 下塗り材 | 2液マイルドウォールシーラー | 1   |                           |
| ナノコンボジットシーラーⅡ  | 水系1液カチオン架橋型アクリル樹脂 | 1,100         | 下塗り材 | ナノコンボジットシーラーⅡ  | 1   | ナノコンボジットシーラーⅡ 白は100円/㎡アップ |
| 水系Wシーラー        | 水系1液カチオン架橋型アクリル樹脂 | 950           | 下塗り材 | 水系Wシーラー        | 1   |                           |
| 水系Wシーラー白       | 水系1液カチオン架橋型アクリル樹脂 | 1,050         | 下塗り材 | 水系Wシーラー白       | 1   |                           |

○金属系基材用下塗り材

| 製品名           | 樹脂系             | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |               |     | 備考 |
|---------------|-----------------|---------------|------|---------------|-----|----|
|               |                 |               | 工程   | 製品名           | 塗回数 |    |
| エポック#2000NEO  | 弱溶剤系2液型エポキシ樹脂   | 1,450         | 下塗り材 | エポック#2000NEO  | 1   |    |
| 水系ハイエボンⅢ      | 水系2液型エポキシ樹脂     | 1,500         | 下塗り材 | 水系ハイエボンⅢ      | 1   |    |
| ハイエボン#1000    | 溶剤系2液型エポキシ樹脂    | 1,250         | 下塗り材 | ハイエボン#1000    | 1   |    |
| エポックマイルド#1000 | 弱溶剤系1液型エポキシ樹脂   | 1,100         | 下塗り材 | エポックマイルド#1000 | 1   |    |
| RMプライマー       | 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 | 1,150         | 下塗り材 | RMプライマー       | 1   |    |
| 水系サビデン        | 水系1液型スチレンアクリル樹脂 | 1,200         | 下塗り材 | 水系サビデン        | 1   |    |